



# Luftentfeuchter TK60

- ▶ Hygrostat eingebaut
- ▶ Stahlgehäuse, pulverbeschichtet
- ▶ Betriebsstundenzähler
- ▶ Heißgasabtauung
- ▶ Auffangbehälter
- ▶ Modular erweiterbar
- ▶ Stapelbar



## Die Profigeräte TE 40 – TE 120 und TK30/TK60 werden am Neubau, bei Renovierungsarbeiten und Wasserschäden eingesetzt, um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen.

- ▶ Mobil: Die Geräte sind einfach aufzustellen, sofort einsatzbereit und arbeiten geräuscharm.
- ▶ Automatische Heißgasabtauung: Sichert ungestörten Betrieb auch im Dauereinsatz. Das bedeutet erhöhten Wirkungsgrad und sehr kurze Betriebsunterbrechungen.
- ▶ Großer Arbeitsbereich: Von 0 bis 35°C, bei 30 bis 95% relativer Luftfeuchtigkeit (siehe technische Datentabelle).
- ▶ TE -Modelle mit Zusatzheizung: Die elektrische Zusatzheizung (2 kW) erhöht die Raumtemperatur bei kalter Witterung und verbessert dadurch die Entfeuchtungsleistung.
- ▶ Hohe Lebensdauer: Robuster, leicht zu reinigender Langzeitfilter erhöht die Lebensdauer der Geräte (TE-Modelle).
- ▶ Weitere Vorteile: Magnetkontakt-Überlaufsicherung. FCKW-freies Kältemittel: zum Schutz der Umwelt und der Ozonschicht. Leuchtdioden-Anzeige informiert über den Betriebszustand. Elektronische Steuerung und Sicherheit für die vollautomatische Funktion.
- ▶ Wichtig beim Vermieten der Geräte: Betriebsstundenzähler stapelbar
- ▶ Sinnvolles Zubehör: Hygrostat (bei TK integriert) Kondensatpumpe Überlaufsicherung für externen Auffangbehälter

## Spezifikationen

Produktnummer	050654
Luftleistung	1000 m <sup>3</sup> /h
Anschluss für Kondensatpumpe	Ja
Wasserauffangbehälter	6 l
Elektroanschluss	230/50 V/Hz
Elektrische Leistungsaufnahme	1, 2 kW
Höhe	980 mm
Heißgasabtauung	Ja
Betriebsstundenzähler	Ja
Gerätesteckdose	Ja
Länge	560 mm
Maximale Entfeuchtungsleistung	60 l/24h
Geräuschpegel	56 dB(A)
Arbeitsbereich Feuchtigkeit	50 – 90 %rF
Einsatz-/Umgebungstemperatur	5 – 32 °C
Produktgewicht	40 kg
Kältemittel	R410a
Stapelbar	Ja
Breite	520 mm