



Luftentfeuchter TE80

- ▶ Hygrostatanschluss
- ▶ Stahlgehäuse, pulverbeschichtet
- ▶ Betriebsstundenzähler
- ▶ Heißgasabtauung



Die Profigeräte TE 40 – TE 120 und TK30/TK60 werden am Neubau, bei Renovierungsarbeiten und Wasserschäden eingesetzt, um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen.

- ▶ Mobil: Die Geräte sind einfach aufzustellen, sofort einsatzbereit und arbeiten geräuscharm.
- ▶ Automatische Heißgasabtauung: Sichert ungestörten Betrieb auch im Dauereinsatz. Das bedeutet erhöhten Wirkungsgrad und sehr kurze Betriebsunterbrechungen.
- ▶ Großer Arbeitsbereich: Von 0 bis 35°C, bei 30 bis 95% relativer Luftfeuchtigkeit (siehe technische Datentabelle).
- ▶ TE -Modelle mit Zusatzheizung: Die elektrische Zusatzheizung (2 kW) erhöht die Raumtemperatur bei kalter Witterung und verbessert dadurch die Entfeuchtungsleistung.
- ▶ Hohe Lebensdauer: Robuster, leicht zu reinigender Langzeitfilter erhöht die Lebensdauer der Geräte (TE-Modelle).
- ▶ Weitere Vorteile: Magnetkontakt-Überlaufsicherung. FCKW-freies Kältemittel: zum Schutz der Umwelt und der Ozonschicht. Leuchtdioden-Anzeige informiert über den Betriebszustand. Elektronische Steuerung und Sicherheit für die vollautomatische Funktion.
- ▶ Wichtig beim Vermieten der Geräte: Betriebsstundenzähler stapelbar
- ▶ Sinnvolles Zubehör: Hygrostat (bei TK integriert) Kondensatpumpe Überlaufsicherung für externen Auffangbehälter

Spezifikationen

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Produktnummer | 038856 |
| Zusatzheizung (2 kW) | yes |
| Luftleistung | 1000 m³/h |
| Anschluss für Kondensatpumpe | yes |
| Elektroanschluss | 230/50 V/Hz |
| Elektrische Leistungsaufnahme | 1,15/3,15 kW |
| Höhe | 860 mm |
| Heißgasabtauung | yes |
| Betriebsstundenzähler | yes |
| Länge | 615 mm |
| Maximale Entfeuchtungsleistung | 80 l/24h |
| Geräuschpegel | 57 dB(A) |
| Arbeitsbereich Feuchtigkeit | 50 – 90 %rF |
| Einsatz-/Umgebungstemperatur | 5 – 32 °C |
| Produktgewicht | 52 kg |
| Kältemittel | R410a |
| Stapelbar | yes |
| Breite | 620 mm |