



## Ölheizter mit Abgasrohr MA32



## MA Ölheizter mit Abgasrohr

Die Geräte sind für alle Bereiche der Beheizung geeignet. Die Ölzufuhr aus dem angebauten Tank erfolgt durch eine integrierte Hochdruckpumpe. Außerdem ist die „MA“-Baureihe mit einem beheizten Ölfilter (nicht MA22) sowie Raumthermostatanschluss ausgestattet und können mit einem Warmluftschlauch betrieben werden.

### Spezifikationen

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Produktnummer                 | 046439                 |
| Luftleistung                  | 1150 m <sup>3</sup> /h |
| Elektroanschluss              | 230/50 V/Hz            |
| Elektrische Leistungsaufnahme | 0,37 kW                |
| Abgasrohr                     | 150 Ø mm               |
| Höhe                          | 738 mm                 |
| Länge                         | 1209 mm                |
| Geräuschpegel                 | 72 dB(A)               |
| Schalldruckpegel bei 2 m      | 69 dB(A)               |
| Nennwärmebelastung            | 34,1 kW                |
| Ölverbrauch                   | 2,70 kg/h              |
| Beheizter Ölfilter            | yes                    |
| Produktgewicht                | 55 kg                  |
| Raumthermostatanschluss       | yes                    |
| Tankinhalt                    | 46 l                   |
| Temperaturerhöhung            | 70 K                   |
| Breite                        | 482 mm                 |