



Ölheizung mit Abgasrohr MA59



MA Ölheizter mit Abgasrohr

Die Geräte sind für alle Bereiche der Beheizung geeignet. Die Ölzufuhr aus dem angebauten Tank erfolgt durch eine integrierte Hochdruckpumpe. Außerdem ist die „MA“-Baureihe mit einem beheizten Ölfilter (nicht MA22) sowie Raumthermostatanschluss ausgestattet und können mit einem Warmluftschlauch betrieben werden.

Spezifikationen

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Produktnummer | 046440 |
| Luftleistung | 2.500 m ³ /h |
| Elektroanschluss | 230/50 V/Hz |
| Elektrische Leistungsaufnahme | 0,85 kW |
| Abgasrohr | 150 Ø mm |
| Höhe | 940 mm |
| Länge | 1435 mm |
| Geräuschpegel | 72 dB(A) |
| Schalldruckpegel bei 2 m | 70 dB(A) |
| Nennwärmebelastung | 58,6 kW |
| Ölverbrauch | 4,64 kg/h |
| Beheizter Ölfilter | yes |
| Produktgewicht | 81 kg |
| Raumthermostatanschluss | yes |
| Tankinhalt | 65 l |
| Temperaturerhöhung | 66 K |
| Breite | 555 mm |